



Profine® perfitto

Filter poser beskytter
kaffemaskiner mod kalk.



UDEN
KORROSIVE
BEHANDLINGER



BESKYTTER
KAFFE-
MASKINEN



FORBEDRER
KAFFENS SMAG

MEDIUM



OP TIL 6
MÅNEDER

LARGE



OP TIL
9 MÅNEDER

MODELLER

Profine® Perfitto MEDIUM	YS00006B
Profine® Perfitto LARGE	YS00005B

MÅL

Profine® Perfitto MEDIUM	140 X 90 mm
Profine® Perfitto LARGE	170 X 90 mm

VANDTEMPERATUR

Min 4 - Max 30°C

Passer til beholdere med en kapacitet på op til 2,5 liter.

PROFINE® PERFETTO

Den perfekte makker til kaffe. Profine® Perfitto løfter vandets kvalitet, så kaffens smag virkelig træder frem. Den beskytter desuden maskinen mod kalkaflejringer og forlænger levetiden.

GENERELLE OPLYSNINGER

Profine® Perfitto er en del af det brede udvalg af Profine® Vending-produkter, udviklet og testet til at opfylde alle behov inden for catering og automatløsninger. Perfekt til både espressomaskiner, kaffefiltre, kaffepuder, kapsler og til både hjemmebrug og professionelle miljøer.

FORDELE

Sammenlignet med traditionelle afkalkere, der fjerner kalk med hårde maskinvasker, forhindrer Profine® Perfitto, at kalk overhovedet sætter sig. Din kaffemaskine holder derfor meget længere. Samtidig løfter Perfitto vandets kvalitet, så kaffens aroma bliver endnu bedre.

CERTIFICERINGER

Profine® Perfitto er ICIM-certificeret (produkter og komponenter i kontakt med fødevarer iht. MOCA-bestemmelserne). Den indeholder en særlig harpiks, certificeret til at holde kalk tilbage i vand beregnet til fødevarer.

Posen er fremstillet af materiale, der er godkendt til kontakt med fødevarer, i henhold til gældende regler.

SÅDAN VIRKER PERFETTO

Fjerner al vandets hårdhed. Giver optimal beskyttelse mod kalkaflejringer. Bevarer vandets pH og forbedrer kaffens smag.

Perfitto indeholder en speciel harpiks, der arbejder med ionbytning. Ionbytning er en kemisk proces, hvor forskellige typer ioner bytter plads. I Perfitto's filter udskiftes karbonat- og kalkioner i vandet med den rette mængde natrium.

Kalk har altid været kendt for at sætte sig i maskiner og ødelægge deres funktion, mens karbonater forringer kaffens aroma. Vi anbefaler, at Profine® Perfitto altid holdes helt nedsænket i vand. Skift vandet og læg filteret i blød igen efter 2-3 dage.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	liter	kaffe (30cc)
friskt vand (15°f / 8°dH)		
MEDIUM	100	3333
LARGE	150	5000
mellem hårdt vand (25°f / 14°dH)		
MEDIUM	58	1933
LARGE	87	2900
hårdt vand (35°f / 19°dH)		
MEDIUM	42	1400
LARGE	63	2100

Gennemstrømningshastigheden påvirkes af både vandkvaliteten og brugstiden.